

# Silenz TAGLIAMURO LATER

28

R1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Fascia acustica tagliamuro ad elevata densità

- Giunto elastico desolidarizzante "sottomuro"
- Blocco delle vibrazioni tra solai e pareti in laterizio
- Applicazione sotto carichi elevati come laterizi e pareti massicce in legno
- Praticità e velocità di posa



## Caratteristiche:



## Composizione:

- ① Microgranuli di gomma vulcanizzata ad alta densità

### Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Bancale (m)
40000120	5	100	10	1600
40000123	5	150	10	1120
40000121	5	200	10	800
40000124	5	250	10	640
40000122	5	300	10	480

### Scheda tecnica

Massa areica		3,75 kg/m <sup>2</sup>
Massa volumica		750 kg/m <sup>3</sup>
Rigidità dinamica		s' = 55 MN/m <sup>3</sup>
Abbattimento acustico al calpestio		ΔLn,w = 23 dB
Frequenza di risonanza del sistema f <sub>0</sub>		115 Hz
Conducibilità termica	UNI EN 12667	λ = 0,123 W/mK
Durezza SHORE A		50