

# SONORA TN

02  
R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Reduzierung von Trittschall- und Luftschall in einem Produkt

- Wasserdichte und reißfeste Dampfsperre
- Robust und praktisch: kein Absetzen, geringe Maße und einfaches Schneiden
- Schalldämmung: ideal für leichte Holz- oder Elementdecken
- Hervorragende akustische Leistung im verbauten Zustand



### Eigenschaften:



### Zusammensetzung:

- ① Polymerbitumenbahn mit hoher Rohdichte
- ② Geschlossenzelliger PE- Schaum mit verbesserter Elastizität
- ③ Selbstklebender Überlappungsstreifen
- ④ Liner

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
4000042	6,5	1,08	6	129,6

### Technisches Datenblatt

Schalldämmung		<b>Rw= 22 dB</b>
Erwartete Trittschalldämmung		<b>ΔLn,w= 38 dB</b>
Trittschalldämmung		<b>ΔLn,w= 35 dB</b>
Dynamische Steifheit		<b>s' = 34 MN/m<sup>3</sup></b>
Optimale Systemlastbedingungen		<b>120 kg/m<sup>2</sup></b>
Komprimierbarkeitsklasse		<b>CP1</b>
Wärmeleitfähigkeit		<b>λ = 0,042 W/mK</b>
Sd-Wert		<b>20 m</b>
Flächengewicht		<b>2,3 kg/m<sup>2</sup></b>