

# CaSiCLIMA TS

22

R2



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Innenputz aus Lehm-Silikat zur Beschichtung von Zwischenwänden oder Lehmplatten

- Patentierte und technologisch fortschrittliche Mischung: Es gibt keinen Abrieb und das Produkt ist wasserbeständig!
- Gebrauchsfertig, als Paste mit zahlreich verfügbaren Pastellfarben
- Möglichkeit, anspruchsvolle Farbtöne, Tiefen- und Materialeffekte zu erzielen
- Angenehmer Geruch

### Eigenschaften:



### Zusammensetzung:

Mischung aus Ton und Farbtönen, Kaliumsilikat, Wasser, Cellulose, natürlichen Mineralpigmenten <sup>①</sup>

### Technisches Datenblatt

Anwendbare Dicke		<b>bis 2 mm</b>
Korngröße		<b>bis 1 mm</b>
Dampfdurchlässigkeitskoeffizient		<b><math>\mu = 5 - 10</math></b>
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	<b>A1 - nicht entflammbar</b>
Lagerhaltung		<b>trocken und kühl</b>
Lagerzeit		<b>12 Monate</b>
Ungefährender Wasserverbrauch beim Anmischen		<b>Pastöses Produkt, maximale Verdünnung mit 5 % sauberem Wasser</b>
Farbmischung		<b>Alle Farbtöne der hochwertigen Oberputze können miteinander gemischt werden, wodurch sich die optische Tiefe und Lebendigkeit der Struktur verändert.</b>
Ausbeute (für 2 mm Dicke)		<b>~10 m<sup>2</sup> (2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>)</b>

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Verpackung (kg)
80550001	98% weiß	25
80550002	PASTELLTÖNE in RAL-Farben	25