

# S-IPH 10p\_PP-Dämmstoffdübel

01

R2



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### „Schlagdübel“ mit Spezialnagel aus PP und Glasfaser

- Schnelle und einfache Montage durch Einschlagen
- ETA-zertifiziert
- Eliminierung von Wärmebrücken mittels Kunststoffnagel
- Preiswert

new  
product

#### Eigenschaften:



#### Zertifizierungen:



#### Zusammensetzung:

- ① Spreiznagel aus faserverstärktem PP
- ② Dübel aus PP



#### Technisches Datenblatt

Untergrund		ABCDE - Stein, Loch- und Vollziegel, Beton, Gasbeton
Fixierbare Dämmstoffe		alle Arten von Dämmplatten
Durchmesser der Spitze		10 mm
Tellerdurchmesser		60 mm
Verankerungstiefe je nach Art des Untergrunds		hef: 30 mm (A,B); 50 mm (C,D); 60 mm (E). Siehe Berechnungstabelle für effektive-Tiefe
Verbrauch		4 - 8 Stk./m <sup>2</sup>

#### Artikel und Abmessungen

Artikel	Maße (mm)	Verpackung (Stk.)	Palette (Stk.)
80222070	10 x 70	200	8.000
80222090	10 x 90	200	8.000
80222120	10 x 120	200	8.000
80222140	10 x 140	200	8.000
80222160	10 x 160	200	6.000
80222180	10 x 180	200	6.000
80222200	10 x 200	200	6.000
80222220	10 x 220	100	4.000
80222260	10 x 260	100	3.000